RSA-SB96

Размеры пакетов

размеры поперечного сечения 36*46см
длина пакета ..... Регулируется от 30 до 130 см

подъемник корма

Ширина (внутри отверсти устройства).. 180см
росстояние между двумя последними пальцами 170см
Диаметр цилиндра 36см
Количество пальцов 110
количество угловоя пальцов 5

поршень плотности

длина хода поршня 42см
скорость ..... 80 ход/мин
количество подшипников 8

маховик

диаметр 69см
вес 108кг

спецификация используемого трактора

выходная минимальная мощность в заднем валу трактора ..... 41 лс
скорость заднего вала трактора .... 540 об/мин.

Обьем коробки скоростей:

Требуемый объем масла 3.8л
Тип масла ..... масло для коробки скоростей 90

Шины

Колесные шины 10.0-15

Спираль подачи

Диаметр спирали 33см

Габаритные размеры устройства

Максимальная высота устройства 175см
Длина 480см
Ширина 230см

Ramesh Sanat Arak Co.
www.rameshco.com

رامــش صــنعت اراک
Ramesh Sanat Arak Co

Компания «Рамеш Санат Арак» начала свою работу по производству запчастей для сельскохозяйственной техники в 2004 году, и с самого начала она смогла доказать свою способность производителями сельскохозяйственных оборудований, производя сложные и стратегические детали.

Эта компания спроектировала и изготовила пресс-подборщик в соответствии с требованиями рынка и своими способностями в 2007 году. Эта машина, которая является одной из сельскохозяйственных оборудований, используемых для упаковки корма, была распространена среди фермеров. За короткий период после того как эта машина представлена на рынке, она смогла создать хорошее место среди дистрибьюторов и потребителей. Эта компания, внедряя систему отслеживания и исследуя прцессы всех своих производственных машин после продажи, всегда старалась использовать мнения пользователей и специалистов при изготовлении своей продукции, чтобы она могла представить очень подходящие продукты, полезные в любых сельскохозяйственных условиях. Одна из возможностей этой компании - конкурировать с иностранными продуктами на рынках региона, что привело к тому, что компания экспортировала свою продукцию в Ирак, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Нигерию.

Машина «пресс-подборщик» была проверена центром по утверждению сельскохозяйственной техники в Иране (Центр испытания и механизации Карадж) и имеет официальный сертификат и протокол испытания и в настоящее время компания разрабатывает и развивает новое поколение пресс-подборщиков мирового уровня.

Спецификация пресс-подборщика RSA-SB96:

1. Легкость транспортировки устройства
2. Готов к использованию устройства
3. Простота подачи
4. Высокая маневренность
5. Низкая амортизация подъемника
6. Высокая ширина уборки подъемника (180см)
7. Гидравличксеий подъемник
8. С вместимостью 10 упаковочных нитей в машине
9. один год гарантии
10. Десять лет послепродажного обслуживания
11. широкомасштабные продажи запчастей по всему Ирану
12. Производство более 1000 машин в год

Преимущества «пресс-подборщика RSA-SB96» по сравнению с предыдущим поколением:

Отличительной особенностью этого устройства является его уникальный дизайн, который благодаря малой ширине устройства позволяет легко двигаться как на узких дорогах, так и в поле при работе между кормовыми линиями. Из-за конструкции машины и распределения веса машины на оба колеса плотность почвы уменьшается. Благодаря равномерному поступлению корма в канал плотности, распределение плотности является равномерным. Еще одной примечательной особенностью этого устройства является выравнивание пресс-подборщика с трактором, что включает в себя следующие преимущества:

- Устройсьтво готово к использованию на поле и дороге.
- Благоларя выравнивании системы подачи с каналом плотности, скорость уборки увлечивается.(Система подачи и канал плотности имеют двойную скорость уборки благодаря последовательному выравниванию)
- Низкая амортизация машины благодаря типу механизма уборки кормов и плотности
- В этом механизме благодаря равномерности пути подачи и плотности количество потери листьев в корме сводится к минимуму.

Учитывая, что траектория движения трактора и пресс-подборщика находится в одном направлении, расстояние между рядами уборки можно минимизировать и легко двигаться между ними.